

【ビレット・ハニカム タンクキャップリング】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-1252/53/55

取り付け説明書

この度はビレット・ハニカム タンクキャップリングをご購入いただき、誠にありがとうございます。
安全にお使いいただくため下記内容を必ずお読みください。

1. 製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
2. 各部品の締め付けトルクなどは、車輛メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。

キット内容		
①	タンクキャップリング本体	1 pc
②	タンク保護シート	1 pc
*付属品の内容をご確認ください		
必要工具		
4mm 六角レンチ		
ポンチ (3mm以下)		
ハンマー		




取り付け手順

【 ① 保護シートを取り付け本体を完成させます】

- ①タンクキャップリングの裏側に②タンク保護シートを貼り付けます。

*本体とタンクの接触時に塗面を保護します



【 ② 純正部品取り外し】

- タンクキャップを開け、その状態で5か所のボルトを外します。

*ボルトは再利用します

*5か所のうち2か所のボルトは飾りです

■ 使用工具：4mm 六角レンチ



【 ③ ピンとダンパーの取り外し】

- タンクキャップを外し裏側にあるピンを抜き、キャップとリングを分離します。底面にあるダンパーも外します。

*ピンとダンパーは再利用します

*タンク内にゴミ等が入らないようご注意ください

■ 使用工具：ポンチ・ハンマー




取り付け手順 (続き)

【 ④ ピンとダンパーの取り付け】

- タンクキャップリングに③で外したピンでキャップを取り付けます。
底面にダンパーを取り付けます。

■ 使用工具：ポンチ・ハンマー



【 ⑤ タンクへの取り付け】

- タンクキャップは開けたままの状態ではタンクにセットし、5か所のボルトを締めます。
*ダンパーが落ちないようにご注意ください

■ 使用工具：4mm 六角レンチ



【 ⑥ 開閉作動確認】

- タンクキャップの開閉とキーロックの動作確認をして問題が無ければ取付完了です。



【定期点検】

- ・取り付け後（約 100 km）再度各部点検を行い、改めて増し締めを行って下さい。
- ・500km 毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してご使用下さい。



ご不明な点は、購入店もしくは、株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間：月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)

