

# カーボンチンスポイラー

Parts Number:189-1820

この度は弊社チンスポイラーをお買い求めいただきまして誠に有難う御座います。

本製品を取り付け、ご使用になる前に取扱説明書及び同梱されているコーションラベルをご参照下さい。

各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

本製品はFRP/カーボン製品となりますので、性質上の個体差がございます。

その為お使いのエキゾーストマフラーに干渉する場合はお手数をおかけいたしますが、切削加工をお願い致します。

## キット内容

	品名	数量	補修部品
1	チンスポイラー本体	1 PC	
2	右前 マウントステー	1 PC	189-1800/2
3	右後 マウントステー	1 PC	
4	左前 マウントステー	1 PC	
5	左後 マウントステー	1 PC	
6	マウントグロメット	4 PC	
7	マウントカラー	4 PC	189-1600/3
8	M6x20 ボタンキャップボルト	4 PC	
9	M6フラットワッシャー	4 PC	
10	M8x25 キャップボルト	1 PC	
11	M8 フラットワッシャー	1 PC	



## 車体への取り付け



1.②右側前方マウントステーを⑪キャップボルト、⑩ワッシャーで固定して下さい。



2.③右側後方マウントステーを純正ボルトで共締めしてください。



3.④左側前方マウントステー取付位置純正ボルトで共締めして下さい。



4.⑤左側後方マウントステー取付位置純正ボルトで共締めして下さい。



5.ステー取付穴に⑥⑦を取り付けた①本体を⑧⑨ボルト+ワッシャー(規定トルク10N/m)を取り付けて下さい。



取り付け後(約100km)再度各部点検を行い、改めて増し締めを行って下さい。

## 定期点検

500km毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してご使用下さい。

ご不明な点は、購入店もしくは、株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。