

ハニカム エンジンヘッドマウント【取扱説明書】

[対応車種:Z900RS/CAFE]
Parts No.189-5262/5263

ARCHI
GREAT IMPRESSIVE

この度は、ハニカムエンジンヘッドマウントをお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。取り付け作業を行う前に、必ず本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをよくお読み下さい。

① 付属品

- ヘッドマウントプレート本体 ×2PC
- キャップボルト M10-25mm ×2PC
- キャップボルト M8-20mm ×4PC

② 取り付ける前に

- ・センタースタンド、またはレーシングスタンドを用いて車体を垂直にし、エンジン下にジャッキをセットしてエンジンがズレないように支えてください。
- ・作業を安全に行うために、作業の支障となる部品を取り外して下さい。
- ・純正エンジンヘッドマウントプレートを取り外して下さい。

③ 取り付け

- ・A部分にM8-20mmを使用し、B部分にM10-25mmを仮締めしてください。
- ・A部分を車体前側から規定トルク25N/mで締め付けてください。
- ・B部分を規定トルク45N/mで締め付けてください。
- ・逆側も同様の作業を行ってください。
- ・ジャッキを外してください。

④ 定期点検

- ・取り付け後(約100km)再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・500km毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してご使用下さい。

以上で取り付け説明は終了です。
ご不明な点は、購入店もしくは、株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

