

Billet マスターシリンダーカップ取扱説明書

Parts No.33-012, 33-014

対応マスター：NISSIN別体マスターシリンダーシリーズ

この度は、PMC製ビレットマスターシリンダーカップのお買い上げ、誠に有難う御座います。

注意：本製品をご使用になる前に本取扱説明書と同梱のコーチンラベルを必ずお読みください。

1.付属品(図1)

①マスターシリンダーカップ本体 x 1個

②マウントアダプター x 1個

③Eクリップ(33-019) x 1個

④Oリング(大：33-017) x 1個

⑤Oリング(小：33-028) x 1個



2.マスターシリンダーカップの取り外し

A:取付しようとするマスターシリンダーから、リザーブタンク・ダストカバーを取り外し、

スナップリング工具を使用してホース取り出し口を取り外してください。(図2)



3.マウントアダプターの取り付け

A:マスターシリンダーのOリングにブレーキ用グリスを塗布し、マスターシリンダーへセットしてください。

注意：マスターシリンダーと②アダプターの間に、必ずマスターシリンダーに使用されていた Oリングをご使用ください。

注意：Oリングには必ずブレーキ用グリスを塗布してください。

Oリングがヘタっている場合は新品に交換してご使用ください。

B:②アダプターを回しながらゆっくりとマスターシリンダーへ挿入します。②マウントアダプターの先端がOリングを超えると固くなりますので②マウントアダプターがマスターシリンダーの穴に対して垂直な状態であることを確認しながら、プラスチックハンマーを使用して ゆっくりと叩き込み、「2-A」で取り外したスナップリングの溝の位置まで押し込んでください。

注意：無理に押し込むとOリングが破断し、オイル漏れの原因となります。

作業は慎重に行ってください。

D:スナップリングをセットし固定してください。(図3)



4.カップの取り付け

A:マスターシリンダーをハンドルバーへ取り付けてください。

B:④⑤Oリングにブレーキ用グリスを塗布し、②マウントアダプターへセットして下さい。

④Oリング：②マウントアダプターに①カップ本体をセットした際に①カップの底面が当たる部分。

⑤Oリング：②マウントアダプターのEクリップ溝の下側にあるOリング溝にセットして下さい。

注意：Oリングには必ずブレーキ用グリスを塗布してください。

C:①カップ本体を左右に回しながらゆっくりと押し込み、カップの内側から覗き込み②マウントアダプターのクリップ溝が見える状態にしてください。

注意：無理に押し込むとOリングが破断し、オイル漏れの原因となります。作業は慎重に行ってください。

D:カップを強く押さえ込みながら、③Eクリップを確実にセットしてください。



5.定期点検箇所

A:①カップ本体と②アダプターからのオイル漏れ等。

B:マスターシリンダーと②アダプターのオイル漏れ等。

異常がある場合は車両の運行を停止し、問題箇所の部品交換などの修理を行って下さい。

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは

(株)ピーエムシーまでお問い合わせください。

